

Anti-claque-porte



Vive la récup : voilà une excellente manière d'utiliser vos très petites chutes de tissu en évitant les portes qui claquent !

Matériel nécessaire

- 8 petites chutes de tissu
- Ciseaux
- Épingles
- Fil à coudre
- Rembourrage



1

Imprimez le patron fourni en page 2 et découpez les 3 pièces. Vous pouvez faire un anti-claque-porte plus grand ou plus petit en jouant sur le coefficient d'impression. Découpez les 8 pièces de l'anti-claque-porte dans les chutes de tissu : 1 fois la bride, 2 fois le fond et 5 fois le côté.



2

Pliez la bride en deux, endroit contre endroit, et cousez le bord long. Vous pouvez coudre à la main, à la machine en laissant une marge de couture, ou à la surjeteuse. Retournez-la (un retourne-biais vous facilitera la tâche) et repassez-la pour qu'elle soit bien plate. Placez les 5 côtés devant vous et choisissez l'ordre des couleurs. Assemblez tous les bords longs endroit contre endroit avec des épingles. Piquez les coutures. Attention : au tiers de la première couture, laissez une ouverture de 3 ou 4 cm pour pouvoir retourner l'ensemble. Si vous le faites sur la première, vous risquez moins de l'oublier !



3

Pliez la coulisse en deux et fixez-la avec deux épingles au bord d'un des fonds, boucle vers l'intérieur, en la laissant dépasser sur le bord de 0,5 cm.



Anti-claque-porte



4
Assemblez les fonds aux deux extrémités de l'ouvrage, endroit contre endroit, et piquez tout autour.

5
Retournez l'ouvrage en passant par l'ouverture réservée : glissez les doigts à l'intérieur



et attrapez la bride (sans vous piquer avec les épingles !) puis tirez doucement. Ôtez les épingles. Utilisez l'extrémité d'un plioir pour bien faire ressortir les angles.

6
Rembourrez l'anti-claque-porte (vous pouvez utiliser des vieux chiffons, en tassant bien, si vous n'avez pas de rembourrage sous la main : pas besoin d'en acheter exprès pour ça ! on fait de la récup !) et refermez l'ouverture avec une couture invisible.

